



AYUNTAMIENTO  
DE  
LA PUEBLA DE LOS INFANTES  
(SEVILLA)

PLAN  
CONTIGO

**PRUEBA ESCRITA  
PROCESO DE SELECCIÓN OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN  
PARA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO  
“PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL –  
PLAN CONTIGO”  
AYTO. LA PUEBLA DE LOS INFANTES**

La Puebla de los Infantes a 17 de marzo de 2022

**El examen constará de 30 preguntas, con tres respuestas alternativas de las cuales sólo una será válida, relativas a conocimientos de las materias básicas relacionadas con las funciones contempladas en la base segunda de la convocatoria. Cada pregunta acertada se valorará con 0,20 puntos. Tiempo para la realización: 60 minutos.**

**1.- ¿Con qué tipo de acabado terminaría Vd. un mortero de cemento en revestimiento interior de un pozo de registro?**

- a) Bruñado.
- b) Rugoso.
- c) Proyectado.

**2.- Las Juntas de dilatación de una edificación afectarán a**

- a) Solo a los revestimientos.
- b) A todos los elementos constructivos.
- c) Sólo a los elementos estructurales.

**3.- ¿Qué tipo de mezcla utilizaría Vd. en el bacheo de calles?**

- a) La misma utilizada en la ejecución del pavimento.
- b) Aglomerado asfáltico.
- c) Mortero de hormigón.

**4.- ¿Con qué Material no recubriría nunca una tubería de hierro negro?**

- a) Con mortero de cemento.
- b) Con pasta de yeso.
- c) Con materiales bituminosos.

**5.- Las baldosas de cemento de las aceras se colocarán:**

- a) Si el mortero es rico en cemento, las baldosas tienen que humedecerse.
- b) Directamente sobre el mortero extendido.
- c) Antes de la colocación, se espolvorea cemento sobre el mortero.

**6.- ¿Cuándo es necesario el uso de casco de seguridad en una obra?:**

- a) Cuando se pasa por debajo de un andamio.
- b) Siempre.
- c) Cuando se trabaja en interiores.



AYUNTAMIENTO  
DE  
LA PUEBLA DE LOS INFANTES  
(SEVILLA)

**7.- En la construcción, se denomina aparejo a:**

- a) La disposición del revestimiento.
- b) La disposición de los ladrillos en el muro.
- c) El conglomerante utilizado.

**8.- Si se colocan los azulejos con adhesivo, es necesario que estén:**

- a) Parcialmente humedecidos.
- b) Empapados en agua.
- c) Secos.

**9.- Los Materiales rocosos naturales como la arena o las gravas, son utilizados en albañilería para realizar:**

- a) Ladrillos.
- b) Argamasa.
- c) Azulejos.

**10.- Para hacer una red de abastecimiento de Polietileno bajo las aceras, ¿sobre qué la colocaremos?:**

- a) Sobre arena.
- b) Sobre hormigón.
- c) Sobre la zanja de tierra bien limpia.

**11.- ¿Qué es el mortero bastardo?:**

- a) El realizado con cemento, arena y agua.
- b) El realizado con cemento, cal, arena y agua.
- c) El realizado con cemento, yeso y agua.

**12.- ¿Cuándo debe suspenderse el hormigonado?:**

- a) Cuando se prevean heladas o temperaturas superiores a 40°C.
- b) El día posterior a una noche de lluvia.
- c) Con temperaturas entre 10°C y 20°C.

**13.- ¿Dónde deben colocarse los sacos de cemento?:**

- a) Aislados del terreno y resguardados de la humedad.
- b) A pié de obra en cualquier sitio que no moleste.
- c) Deben traerse a la obra en el momento que se necesiten.

**14.- ¿En qué orden, de abajo a arriba, ubicaría Vd. las siguientes canalizaciones en la misma zanja?:**

- a) En el que resulte más cómodo.
- b) Electricidad, saneamiento y abastecimiento.
- c) Saneamiento, abastecimiento y electricidad.



AYUNTAMIENTO  
DE  
LA PUEBLA DE LOS INFANTES  
(SEVILLA)

**15.- La herramienta que se usa para comprobar la verticalidad de la construcción, es:**

- a) La alcotana.
- b) La Plomada.
- c) La escuadra.

**16.- para extender masa de revoque y enlucidores ¿Qué herramientas de las siguientes utilizaremos?:**

- a) Trazadora.
- b) Llana.
- c) Esparavel.

**17.- La herramienta de picado que se maneja con una sola mano es:**

- a) Pico.
- b) Piqueta.
- c) Paletín.

**18.- Un mortero será desechado para su uso después de:**

- a) 2 horas desde su amasado.
- b) 24 horas desde su amasado.
- c) media hora desde su amasado.

**19.- Una rasilla es:**

- a) Un ladrillo macizo.
- b) Un ladrillo visto.
- c) Un ladrillo hueco.

**20.- Para enlucir paredes, utilizaremos habitualmente**

- a) Cemento cola.
- b) Yeso Blanco.
- c) Escayola.

**21.- En la red de alcantarillado exterior, las tapas que se utilizan para arquetas y pozos serán de:**

- a) Fundición.
- b) Acero inoxidable.
- c) Ladrillo.

**22.- ¿Cuál de los siguientes trabajos deberemos realizar primero?:**

- a) Solar.
- b) Lechar la solería.
- c) Alicatar.



AYUNTAMIENTO  
DE  
LA PUEBLA DE LOS INFANTES  
(SEVILLA)

**23.- ¿Qué es un encofrado?:**

- a) Un mortero.
- b) Un molde.
- c) Una capuchina.

**24.- Hoy en día, las canalizaciones de desagüe se hacen en material de:**

- a) PVC.
- b) Cobre.
- c) Hormigón.

**25.- Es importante que una lechada de cemento:**

- a) No sea muy espesa, ni muy disuelta.
- b) Esté espesa y no muy disuelta.
- c) No este muy espesa y si muy disuelta

**26.- ¿Cómo se conoce el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del hormigón?:**

- a) Inyectado
- b) Fraguado.
- c) Fresado.

**27.- Para nivelar superficies de una longitud mayor de 3 metros, la herramienta más adecuada es:**

- a) Nivel de agua
- b) Nivel de burbuja.
- c) Plomada.

**28.- La herramienta utilizada para realizar cortes a bisel es:**

- a) Amoladora
- b) Fresadora.
- c) Ingletadora.

**29.- ¿Cómo se debe preparar el paramento vertical para anclar el azulejo con adhesivo?**

- a) Enfoscado a buena vista
- b) Maestreado.
- c) Fratasado.

**30.- La superficie que va a recibir el alicatado debe estar:**

- a) Limpia y húmeda, con la capa de acabado perfectamente fijada y plana
- b) Limpia y seca, con la capa de acabado perfectamente fijada y plana.
- c) Limpia, seca y rallada, con la capa de acabado perfectamente fijada y plana.